

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR. XF-800-BL-11/2024

Wkład kominkowy
XF – Corner L 800

Podstawowe informacje

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	XF PRO CORNER L 800 / ref.KOM-XF-800-BL /
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	ogrzewanie pomieszczeń w budynkach
Producent:	SIA „Baltic High Technology” Atlantijas iela 15, LV-1015, Rīga, Latvia
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	system 3
Norma zharmonizowana:	EN 13229:2001, EN 13229:2001/A1:2003, EN 13229:2001/A2:2004, EN 13229:2001/AC:2006, EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Instytut Energetyki - Instytut Badawczy, Jednostka Notyfikowana nr 1452 dokonał oceny właściwości użytkowych na podstawie badań w systemie 3 i wydał sprawozdanie z badań nr CUE.4032.010.4.2022.LG080

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze właściwości	Właściwości użytkowe
Bezpieczeństwo pożarowe	Minimalna odległość ścian / powierzchni urządzenia do materiału palnego:
	180 mm
	- ściany tylnej:
	180 mm
	- ścian bocznych:
	2000 mm
	- ścian bocznych z szybą:
	700 mm
	- powierzchni górnej do stropu:
	2000 mm
	- ściany przedniej:
	- ściany przedniej w bocznym przednim obszarze promieniowania:
	- powierzchni dolnej:
	wymagane podłoże niepalne
	Temperatura spalin
	249°C
Emisja CO w produktach spalania	<1% (13% O ₂)
Uwalnianie materiałów niebezpiecznych	NPD
Temperatura powierzchni zewnętrznych	nie dotyczy, stosować rękawice ochronną
Bezpieczeństwo elektryczne	NPD
Maksymalne ciśnienie robocze	NPD
Wytrzymałość mechaniczna	brak nieszczelności i trwałych odkształceń
Moc cieplna	10 kW
Efektywność energetyczna	76,9 %
Paliwo podstawowe	drewno opałowe twarde

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Raimonds Geislars - Company director
Rīga, dn. 18 listopada 2024



[podpis]